



*Servo incubadora  
para cuidados  
intensivos*

*La tranquilidad de estar  
en buenas manos.*



## SERVOINCUBADORA ALISON SM3 DINAMIKA

SERVOINCUBADORA para terapia y procedimientos intensivos. Incluye módulo de control microprocesado para el control de la temperatura de piel (servocontrol) y manual, con display de temperatura de piel y de control, indicador de potencia en diez pasos de 0 a 100% de potencia.

Modo para temperatura de control hasta 38° en modo piel.

Alarmas audiovisuales:

Falla de sensor de piel

Falla de calefactor

Temp. Sup. A 38°

Falla de circuito

Falla eléctrica

Temperatura alta

Temperatura baja

Posibilidad del calefactor de brindar deslizamiento lateral envolvente para permitir el libre acceso de equipos de rayos x.

Luz de examen orientable.

Cuna de aproximadamente 60 x 65 cm (ancho x profundidad) con colchón lavable e antialérgico.

Porta colchón radio translúcido y paneles laterales de acrílico rebatibles a 180° con opción a retirarlos completamente para su higiene o para procedimientos que lo requieran, con cuatro pasa cánulas posteriores (opcional).

Con movimientos continuos de accionamiento ELECTRICO para posiciones de Trendelenburg y Fowler con posibilidad de seleccionar un ángulo de inclinación de la cunas hasta aproximadamente +15°, por medio de los mandos para tal fin.

Estructura de acero esmaltado con pintura texturada.

Base rodante de cuatro ruedas (dos con frenos). La servoincubadora incluye los siguientes accesorios Standard:

- Sensor de temperatura de piel (2)
- Soportes laterales para el montaje de bombas
- Mástil para venoclisis
- Luz de examen dirijible
- Portachasis para Rayos X
- Soporte porta oxímetro o estante para monitores de acrílico de 10 mm,
- Toma corriente para equipos auxiliares, asas para su traslado.
- Manual de Uso en idioma español.

Especificaciones Técnicas:

DISPLAY (Indicadores):

Termómetro Digital de Temperatura de Piel 1 y Piel 2

Resolución 0,1°C

Rango de medición: 17 a 41°C

Precisión: +/- 0,3°C

Indicador Digital de la Temperatura de Control

Resolución: 0,1°C

Rango de temperatura de control: 35 a 38°C

Precisión: +/- 0,3 °C

Indicador de Potencia de Calefacción

Rango: 0 – 100% en 10 (diez) pasos

Indicador de Modo Servocontrol / Manual

Alarmas

Performance:

Autocalibración permanente de los circuitos de medición

Autochequeo permanente del circuito

Inicialización automática en 36°C para temperaturas de piel

Sensores intercambiables en +/-0,1°C

Legajo ANMAT N 1366

RIN N 2933538

Hab.MSI 4542-2006

Miembro de CAEFA

Alison es marca registrada

**Fabrica y oficina comercial:**

Guido 1166, B ccar

(1643) San Isidro,

Buenos Aires - Argentina

011-4732-2212/4747-1313

info@alisonargentina.com.ar

www.alisonargentina.com.ar



\* Luminoterapia - 6 Leds  
Tratamiento efectivo de luz azul fría.  
Portable y liviana. Efectiva y versátil.  
Revoluciona el tratamiento de hiperbilirrubilemia.